

# DDS-237-T

## PONCEUSE À DOUBLE CYLINDRE



EAN : 7612375702088

Garantie : 2 ans

Gamme : J



### DESCRIPTION

Capot du tambour avec double port d'aspiration et tôles

directrices pour évacuation efficace de la poussière

Le tapis d'entraînement est monté avec 4 roulements surdimensionnés

Possibilité d'utiliser des bandes abrasives de 75 ou 100mm de large



Lien vers ses  
pièces détachées

### LIVRÉE AVEC

1 bande abrasive avec grain 80

1 bande abrasive avec grain 100

1 volant

1 poignée d'entraînement d'engrenage

2 Buses d'aspiration 100mm

|                                  |           |   |                    |
|----------------------------------|-----------|---|--------------------|
| Puissance moteur (V/kW)          | 400 / 5.5 | Epaisseur des pièces à usiner (mm)  | 0.8 - 133          |
| 2 Rouleaux ponçage Ø xL (mm)     | 152 x 940 | Longueur min. des pièces à usiner (mm)  | 230                |
| Vitesse de rotation (tr/min)     | 1400      | Volume d'air à 20 m/sec (m3/h)  | 2 x 560            |
| Vitesse de ponçage (m/sec)       | 11.1      | Niveau sonore (db)  | 88.4               |
| Largeur bande abrasive (mm)      | 75 ou 100 |  Dimensions (mm) | 1090 x 1420 x 1090 |
| Avance réglable continue (m/min) | 2 ou 3    |  Poids (kg)      | 440                |
| Diamètre buse d'aspiration (mm)  | 2 x 100   |   |                    |

### ACCESSOIRES



Réf : J-60-0505  
Bâton de nettoyage



Réf : 708119  
Dispositif roulant, jusqu'à  
500kg