

JDR-34-M

PERCEUSE À COLONNE RADIALE



EAN : 7612375701920

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Pivotement de table +/- 90°

Laser convergents pour une utilisation facilitée

Moteur à induction adapté au travail en continu

Tête inclinable de 45° à droite et 90° à gauche

pour plus de flexibilité



Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC

Socle

Colonne et glissière de table

Tête de perçage complète

Table

3 leviers d'avance de perçage



Mandrin rapide 16 mm

Arbre CM2

Poignée de serrage pour glissière

Manivelle pour glissière

Laser croisé

Puissance moteur (V/kW)	230 / 0.37	Dimensions de table (mm)	220 x 230
Distance broche-colonne (mm)	155 - 415	Niveau sonore à vide (db)	70.4
Perçage (mm)	80	Dimensions socle (mm)	210 x 345
Arbre	CM2	Distance mandrin-table max (mm)	235
Plage de vitesse (tr/min)	500 - 2500	Nombre de tours	5
Pivotement tête de forage (mm)	45°droite / 90°gauche	Distance mandrin-socle	350
Mandrin à serrage rapide (mm)	1 - 16	 Dimensions (mm)	830 x 320 x 760
Diamètre de colonne (mm)	60	 Poids (kg)	42

ACCESSOIRES



Réf : 10000391
Socle d'appareil JDR-34