

JWDS-1632-M

PONCEUSE À CYLINDRE



EAN : 7612375526400

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

La commande SandSmart surveille en continu la charge du moteur de cylindre et régule automatiquement la vitesse du moteur de convoyeur pour maintenir à la vitesse d'avance la plus haute sans surcharge.

Banc convoyeur précis en acier plat renforcé.

La commande de vitesses variables à l'infini jusqu'à 0-3 m par minute permet à l'utilisateur de choisir la vitesse d'avance optimale.



Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC

Poignée

Support de la ponceuse

Puissance moteur (V/kW)	230 / 1.1	Dimensions de la table du convoyeur (mm)	456 x 402
Largeur max de travail en un seul passage (mm)	406	Hauteur au sol du convoyeur (mm)	812
Largeur max de travail en deux passages (mm)	812	ø extérieur de la sortie poussière (mm)	100
Épaisseur max de la plaque (mm)	75	Vitesse du cylindre (tr/min)	1400
Longueur mini de la plaque (mm)	60	Volume d'extraction minimum requis (m ³ /h)	560
Dimensions du cylindre (mm)	127 x 410	Niveau sonore (db)	80
Vitesse du convoyeur (m/min) (variable)	0-3	 Dimensions (mm)	508 x 1269 x 1007
Épaisseur mini de la plaque (mm)	0,8	 Poids (kg)	71

ACCESSOIRES



Réf : 1000-021-822
Jeu de rallonges de table