

JWDS-2244-M

PONCEUSE À CYLINDRE



EAN : 7612375537185

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Capot du cylindre avec guidage de l'air expulsé pour optimiser l'aspiration
Echelle de hauteur et bague graduée sur la manivelle permettant un réglage très précis
Parallélisme réglable facilement et sans outil supplémentaire par simple déplacement de la table d'avancement avec la fonction Memory




LIVRÉE AVEC

Socle ouvert

Bande abrasive Grain 80

Puissance moteur (V/kW)	230 / 1.3	Dimensions du cylindre (mm)	127 x 565
Dimensions de la table du convoyeur (mm)	584 x 552	Vitesse du convoyeur (m/min)	variable entre 0-3
Épaisseur maximale (mm)	102	Vitesse du cylindre (tr/min)	1400
Largeur de ponçage max. 1 passage (mm)	560	Vitesse moteur du convoyeur (tr/min)	54
Hauteur du convoyeur au sol (mm)	864	Diamètre extérieur du port de poussière (mm)	100
Largeur de ponçage max. 2 passages (mm)	1120	Niveau sonore (db)	70
Longueur de ponçage min. (mm)	60	Dimensions (mm)	1070 x 610 x 1320
Épaisseur minimale (mm)	0.8	Poids (kg)	80


ACCESSOIRES



Réf : 723541
Table Entrée et
Sortie (le jeu)



Réf : 98-0130
Jeu de 4 Roulettes
pour socle ouvert



Réf : 723553
Butée de profondeur



Réf : 723552
Afficheur Numérique