

JWL-1221VS

TOUR À BOIS



EAN : 7612375705133

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Avec ses 500 mm d'entre pointe, ce tour vous permettra de nombreuses réalisations. Couplé à sa rallonge de banc, les pièces d'environ 1m ne vous poseront plus de problème.

Equipé de son variateur, il vous permettra un réglage précis de la vitesse sur chaque plage de vitesse.



Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC

Contre-pointe tournante
Éjecteur / Porte-outils, range-câble

Support d'outil 150mm et 250mm
Plateau circulaire 75mm

Moteur (V/kW)	230 / 0.73	Plage de vitesse H (tr/min)	220 - 3600
Ø tour au-dessus de la feuille (mm)	318	Nez de broche	M33x3,5 DIN 800
Ø tour au-dessus porte-outils (mm)	240	Broche de la poupée fixe	CM2
Ecartement des pointes (mm)	500	Alésage broche (mm)	9.5
Hauteur des pointes sur le banc (mm)	375	Niveau sonore à vide (db)	67.4
Niveaux de courroie	3	Contre-poupée en cône	CM2
Plage de vitesse L (tr/min)	60 - 900	 Dimensions (mm)	853 x 280 x 450
Plage de vitesse M (tr/min)	110 - 1800	 Poids (kg)	55

ACCESSOIRES



Réf 719201
Extension du banc
560mm



Réf 719202
Socle de machine



Réf 719203
Extension socle de
machine 560mm



Réf 709921
Plateau Ø152mm -
M33x3,5



Réf 709911
Plateau Ø76mm
M33x3,5



Réf 708330
Griffe 4 crans



Réf 10000614
Outils de
tournage
(3 pièces)



Réf 708331
Contre Pointe
tournante CM2



Réf 709960
Adaptateur
M33x3,5 (Fem) /
1"x8TPI (Male)



Réf 10000600
Mandrin ø100 mm



Réf CK-4.5Z/S1
Mandrin tournage
Ø115mm



Réf 10000611
Mini Mandrin
tournage Ø95mm
M33x3,5



Réf 10000612
Mini Mandrin
tournage Ø115mm
M33x3,5